



## Característiques

Les caixes de ventilació Zerobox Evolution es caracteritzen per ser de perfil baix, s'adapten millor a les instal·lacions que no tenen molta altura, a més, les seves connexions circulars faciliten que s'adaptin a qualsevol conducte estàndard metàl·lic, de plàstic o a conductes d'alumini flexible.

Disposa d'una gran trapa que facilita un servei de manteniment fàcil i professional. Aquesta és una caixa de baixa emissió sonora perquè disposa d'una capa de 5 cm d'aïllament acústic fabricat en fibra de vidre o llana mineral i que compleix amb les altes exigències de les instal·lacions actuals.



- Caixa de ventilació de perfil baix
- Motor de rotor extern protegit per termocontacte
- Velocitat 100% regulable
- Ventilador amb turbina a acció de doble aspiració
- Caixa de connexió IP44 incorporada
- Gran porta de servei
- Connexions circulars a conductes estàndard
- Models "E1 / E2" amb turbina a acció de doble aspiració
- Models "EC" amb ventilador de baix consum

## Especificacions

Model	Tensió (V (50 Hz))	Intensitat (A)	Potència (W)	Velocitat (rpm)	Cabal (m³/h)	Pressió Màxima (Pa)
Z 125 E1	1x230V	0,43	100	1990	355	255
Z 160 E1	1x230V	0,54	125	1800	480	320
Z 200 E1	1x230V	0,9	210	1440	675	500
Z 250 E EC	1x230V	0,57	84	1200	890	525
Z 250 E1	1x230V	1,15	270	1825	1050	420
Z 250 E2	1x230V	1,4	320	2130	1075	450
Z 315 E1	1x230V	2,6	550	1360	1980	365
Z 355 E1	1x230V	3	600	1360	2250	375
Z 400 E1	1x230V	4	830	1360	2450	525