




Característiques

Sistema de separació climàtica d'alta eficiència, format per dues cortines d'aire Dam enfrontades verticalment amb els jets invertits i preses addicionals des de la precambra.

Recomanat per a cambres superiors a 0 °C on no es requereixi una baixa humitat o per a cambres inferiors a 0 °C amb precambres amb condicions controlades d'humitat i temperatura.

Aquest doble jet funciona com un circuit tancat creant una zona de separació a l'entrada de la porta. Gràcies a aquesta doble barrera d'aire, és una alternativa més al SISTEMA TRIOJET quan l'espai és limitat.

Requereix un sostre per cobrir el 100% de l'obertura amb els 2 jets (no inclòs, s'ha de proporcionar per altres). Recomanem el revestiment Aqua Aero (prova de boira salina de 15.000 hores) o acer inoxidable per millorar la protecció contra la corrosió.



- Dissenyada específicament per portes de cambres frigorífiques i congeladors industrials amb grans salts tèrmics.
- El sistema de cortina d'aire TWIN K s'ha dissenyat per oferir una solució versàtil a qualsevol tipus de càmera frigorífica. Disposa de dos jets d'aire contraposats que creen un espai addicional entre la càmera i la precambra. Gràcies a la doble barrera, aquest model es converteix en l'alternativa perfecta a la cortina d'aire TRIOJET SYSTEM quan l'espai és reduït o aquest model no és una opció.
- Carcassa autoportant d'acer galvanitzat, acabada amb pintura epoxi-polièster de color blanc RAL9016 com estàndard. Altres colors o acer inoxidable disponible per encàrrec.
- Reixa d'aspiració facetada de gran superfície per evitar un servei intensiu de manteniment.
- Difusors lineals de descàrrega amb lames d'alumini anoditzat tipus airfoil, regulables 15° en ambdues direccions.
- Ventiladors centrífugs de doble aspiració amb motors de rotor extern de baix nivell sonor. Selector de 5 velocitats. Els models "EC" incorporen ventiladors eficients de molt baix consum.
- Els models "A" són sense calefacció, només aire.
- Control Plug&Play avançat. Inclou: Control Advanced PRO amb pantalla LCD i termòstat integrat, contacte de porta, cable RJ11 de 7m i comandament remot. Opcional Control Clever PRO intel·ligent (automàtic, programable, ModBus per PLC, temporitzador, etc.).
- Inclou vernissat de la PCB per protegir-la contra la corrosió.

Especificacions

50Hz

| Sense Calefacció    |                         |                        |
|---------------------|-------------------------|------------------------|
| Model               | Cabal Nominal<br>(m³/h) | Abast Recomanat<br>(m) |
| TWIN KM 1500 A      | -                       | -                      |
| TWIN KPL M 1500 A   | 5400                    | 9,8-13,1               |
| TWIN KM 2000 A      | -                       | -                      |
| TWIN KPL M 2000 A   | 7200                    | 9,8-13,1               |
| TWIN KM 2500 A      | -                       | -                      |
| TWIN KPL M 2500 A   | 9000                    | 9,8-13,1               |
| TWIN KM 3000 A      | -                       | -                      |
| TWIN KPL M 3000 A   | 10800                   | 9,8-13,1               |
| TWIN KPL ECM 1500 A | 5520                    | 9,8-13,8               |
| TWIN KECM 1500 A    | -                       | -                      |
| TWIN KECM 2000 A    | -                       | -                      |
| TWIN KPL ECM 2000 A | 7360                    | 9,8-13,8               |
| TWIN KECM 2500 A    | -                       | -                      |
| TWIN KPL ECM 2500 A | 9200                    | 9,8-13,8               |
| TWIN KECM 3000 A    | -                       | -                      |



| Sense Calefacció    |                         |                        |
|---------------------|-------------------------|------------------------|
| Model               | Cabal Nominal<br>(m³/h) | Abast Recomanat<br>(m) |
| TWIN KPL ECM 3000 A | 11040                   | 9,8-13,8               |
| TWIN KPL G 1500 A   | 6400                    | 9,8-13,1               |
| TWIN KPL G 2000 A   | 9600                    | 9,8-13,1               |
| TWIN KPL G 2500 A   | 11200                   | 9,8-13,1               |
| TWIN KPL G 3000 A   | 12800                   | 9,8-13,1               |
| TWIN KPL ECG 1500 A | 7200                    | 9,8-13,8               |
| TWIN KPL ECG 2000 A | 10800                   | 9,8-13,8               |
| TWIN KPL ECG 2500 A | 12600                   | 9,8-13,8               |
| TWIN KPL ECG 3000 A | 14400                   | 9,8-13,8               |

60Hz

| Sense Calefacció    |                         |                        |
|---------------------|-------------------------|------------------------|
| Model               | Cabal Nominal<br>(m³/h) | Abast Recomanat<br>(m) |
| TWIN KPL ECM 1500 A | 5520                    | 9,8-13,8               |
| TWIN KECM 1500 A    | -                       | -                      |
| TWIN KECM 2000 A    | -                       | -                      |
| TWIN KPL ECM 2000 A | 7360                    | 9,8-13,8               |
| TWIN KECM 2500 A    | -                       | -                      |
| TWIN KPL ECM 2500 A | 9200                    | 9,8-13,8               |
| TWIN KECM 3000 A    | -                       | -                      |
| TWIN KPL ECM 3000 A | 11040                   | 9,8-13,8               |
| TWIN KPL ECG 1500 A | 7200                    | 9,8-13,8               |
| TWIN KPL ECG 2000 A | 10800                   | 9,8-13,8               |
| TWIN KPL ECG 2500 A | 12600                   | 9,8-13,8               |
| TWIN KPL ECG 3000 A | 14400                   | 9,8-13,8               |



Dimensions

