




Característiques

Cortina d'aire WindboxEncastable especialment pensada i dissenyada per a la seva instal·lació en fals sostre. Disposa d'una doble funció de desinfecció i purificació de l'aire i les superfícies, mitjançant les tecnologies Kleenfan i OH que gràcies a l'efecte de la fotocatàlisis i la generació de radicals hidroxils OH· eliminen virus, bacteris, olors i gasos contaminants, millorant la qualitat de l'aire.



Air Disinfection Performance



- Combina una doble tecnologia patentada de purificació mitjançant la generació de radicals hidroxils OH· i l'efecte de la fotocatàlisis.
- Innovadora tecnologia activa OH amb producció eficaç de radicals hidroxils, compleix amb els límits d'exposició contra agents químics adoptats per l'Institut Nacional de Seguretat y Salut (INSS), que higienitzen per mitjà d'una reacció en cadena tant l'aire com les superfícies. Mitjançant Processos d'Oxidació Avançada (POA) eliminen fins a un 99,9% de microorganismes patògens (virus i bacteris), milloren la qualitat de l'aire (reduint compostos orgànics volàtils i partícules en suspensió) i eliminen les olors.
- Inclou un consumible purificant amb solució de peròxid d'hidrogen per a la generació de radicals hidroxils.
- Tecnologia Kleenfan amb ventiladors d'acció purificant fotocatalítica. Els rajos UV-A, del led de llarga duració, actuen sobre el diòxid de titani de la turbina generant Espècies Reactives de l'Oxigen (ERO) que, a través de reaccions d'oxidació/reducció, eliminen una àmplia gamma de microorganismes (virus i bacteris). Mineralitza la major part dels contaminants presents en zones urbanes produïts per vehicles i indústria (NOx, SOx, COx, formaldehids, COVs, etc.)
- Inclou Control Avançat Clever amb programa de purificació funcionant 24h/dia, indicador de 4 nivells de qualitat de l'aire i alarma recanvi cartutx purificant de peròxid d'hidrogen (al voltant de 3 mesos de duració, en funció del funcionament). Plug&Play, programable, intel·ligent, automàtic, estalvi energètic, Modbus RTU per PLC...
- Carcassa autoportant d'acer galvanitzat, preparada per a instal·lació encastada a fals sostre.
- Reixa d'aspiració (lliure de manteniment) amb perfil·leria d'alumini i difusor de descàrrega integrats en un únic marc de color blanc RAL 9016 com estàndard. Altres colors disponibles sota comanda.
- Difusors lineals de descàrrega amb lames d'alumini anoditzat tipus airfoil, regulables en ambdues direccions.
- Ventiladors centrífugs de doble aspiració amb motors EC de rotor extern de baix nivell sonor i consum.
- Els models "P" incorporen bateria d'aigua calenta. Els models "E" incorporen bateria elèctrica de tres etapes amb regulació inclosa. Els models "A" són sense calefacció, només aire. Opcional "DX" amb bateria d'expansió directa.

Especificacions

50Hz

Sense Calefacció		
Model	Cabal Nominal (m³/h)	Alçada Recomanada (m)
RECM 1000 A OH+FC	1840	2,5-3,8
RECM 1500 A OH+FC	2760	2,5-3,8
RECM 2000 A OH+FC	3680	2,5-3,8
RECM 2500 A OH+FC	4600	2,5-3,8
RECG 1000 A OH+FC	2700	3-4,2
RECG 1500 A OH+FC	3600	3-4,2
RECG 2000 A OH+FC	5400	3-4,2
RECG 2500 A OH+FC	6300	3-4,2

Calefacció Elèctrica			
Model	Cabal Nominal (m³/h)	Potència Calefacció 400Vx3 (kW)	Alçada Recomanada (m)



RECM 1000 E OH+FC	1840	3/6/9	2,5-3,8
RECM 1500 E OH+FC	2760	4/8/12	2,5-3,8
RECM 2000 E OH+FC	3680	6/12/18	2,5-3,8
RECM 2500 E OH+FC	4600	6/12/18	2,5-3,8
RECG 1000 E OH+FC	2700	5/10/15	3-4,2
RECG 1500 E OH+FC	3600	7,5/15/22,5	3-4,2
RECG 2000 E OH+FC	5400	10/20/30	3-4,2
RECG 2500 E OH+FC	6300	10/20/30	3-4,2

Calefacció Aigua					
Model	Cabal Nominal (m³/h)	Potència Calefacció 80/60°C (kW)	Potència Calefacció 60/40°C (kW)	Potència Calefacció 50/40°C (kW)	Alçada Recomanada (m)
RECM 1000 P86 OH+FC	1720	9.38	-	-	2,5-3,8
RECM 1500 P86 OH+FC	2580	14.58	-	-	2,5-3,8
RECM 2000 P86 OH+FC	3440	21.12	-	-	2,5-3,8
RECM 2500 P86 OH+FC	4300	27.53	-	-	2,5-3,8
RECG 1000 P86 OH+FC	2550	11.89	-	-	3-4,2
RECG 1500 P86 OH+FC	3400	17.29	-	-	3-4,2
RECG 2000 P86 OH+FC	5100	26.86	-	-	3-4,2
RECG 2500 P86 OH+FC	5950	33.63	-	-	3-4,2
RECM 1000 P64 OH+FC	1720	-	8.77	-	2,5-3,8
RECM 1500 P64 OH+FC	2580	-	14.02	-	2,5-3,8
RECM 2000 P64 OH+FC	3440	-	18.7	-	2,5-3,8
RECM 2500 P64 OH+FC	4300	-	23.33	-	2,5-3,8
RECG 1000 P64 OH+FC	2550	-	11.27	-	3-4,2
RECG 1500 P64 OH+FC	3400	-	16.77	-	3-4,2
RECG 2000 P64 OH+FC	5100	-	24.14	-	3-4,2
RECG 2500 P64 OH+FC	5950	-	28.84	-	3-4,2
RECM 1000 P54 OH+FC	1720	-	-	8.74	2,5-3,8
RECM 1500 P54 OH+FC	2580	-	-	14.71	2,5-3,8
RECM 2000 P54 OH+FC	3440	-	-	19.13	2,5-3,8
RECM 2500 P54 OH+FC	4300	-	-	24.95	2,5-3,8
RECG 1000 P54 OH+FC	2550	-	-	11.5	3-4,2
RECG 1500 P54 OH+FC	3400	-	-	17.86	3-4,2
RECG 2000 P54 OH+FC	5100	-	-	25.24	3-4,2
RECG 2500 P54 OH+FC	5950	-	-	31.38	3-4,2

60Hz

Sense Calefacció		
Model	Cabal Nominal (m³/h)	Alçada Recomanada (m)
RECM 1000 A OH+FC	1840	2,5-3,8
RECM 1500 A OH+FC	2760	2,5-3,8
RECM 2000 A OH+FC	3680	2,5-3,8
RECM 2500 A OH+FC	4600	2,5-3,8
RECG 1000 A OH+FC	2700	3-4,2
RECG 1500 A OH+FC	3600	3-4,2
RECG 2000 A OH+FC	5400	3-4,2
RECG 2500 A OH+FC	6300	3-4,2




Calefacció Elèctrica			
Model	Cabal Nominal (m³/h)	Potència Calefacció 400Vx3 (kW)	Alçada Recomanada (m)
RECM 1000 E OH+FC	1840	3/6/9	2,5-3,8
RECM 1500 E OH+FC	2760	4/8/12	2,5-3,8
RECM 2000 E OH+FC	3680	6/12/18	2,5-3,8
RECM 2500 E OH+FC	4600	6/12/18	2,5-3,8
RECG 1000 E OH+FC	2700	5/10/15	3-4,2
RECG 1500 E OH+FC	3600	7,5/15/22,5	3-4,2
RECG 2000 E OH+FC	5400	10/20/30	3-4,2
RECG 2500 E OH+FC	6300	10/20/30	3-4,2

Calefacció Aigua					
Model	Cabal Nominal (m³/h)	Potència Calefacció 80/60°C (kW)	Potència Calefacció 60/40°C (kW)	Potència Calefacció 50/40°C (kW)	Alçada Recomanada (m)
RECM 1000 P86 OH+FC	1720	9.38	-	-	2,5-3,8
RECM 1500 P86 OH+FC	2580	14.58	-	-	2,5-3,8
RECM 2000 P86 OH+FC	3440	21.12	-	-	2,5-3,8
RECM 2500 P86 OH+FC	4300	27.53	-	-	2,5-3,8
RECG 1000 P86 OH+FC	2550	11.89	-	-	3-4,2
RECG 1500 P86 OH+FC	3400	17.29	-	-	3-4,2
RECG 2000 P86 OH+FC	5100	26.86	-	-	3-4,2
RECG 2500 P86 OH+FC	5950	33.63	-	-	3-4,2
RECM 1000 P64 OH+FC	1720	-	8.77	-	2,5-3,8
RECM 1500 P64 OH+FC	2580	-	14.02	-	2,5-3,8
RECM 2000 P64 OH+FC	3440	-	18.7	-	2,5-3,8
RECM 2500 P64 OH+FC	4300	-	23.33	-	2,5-3,8
RECG 1000 P64 OH+FC	2550	-	11.27	-	3-4,2
RECG 1500 P64 OH+FC	3400	-	16.77	-	3-4,2
RECG 2000 P64 OH+FC	5100	-	24.14	-	3-4,2
RECG 2500 P64 OH+FC	5950	-	28.84	-	3-4,2
RECM 1000 P54 OH+FC	1720	-	-	8.74	2,5-3,8
RECM 1500 P54 OH+FC	2580	-	-	14.71	2,5-3,8
RECM 2000 P54 OH+FC	3440	-	-	19.13	2,5-3,8
RECM 2500 P54 OH+FC	4300	-	-	24.95	2,5-3,8
RECG 1000 P54 OH+FC	2550	-	-	11.5	3-4,2
RECG 1500 P54 OH+FC	3400	-	-	17.86	3-4,2
RECG 2000 P54 OH+FC	5100	-	-	25.24	3-4,2
RECG 2500 P54 OH+FC	5950	-	-	31.38	3-4,2



Dimensions



	L	L1	A	B
Recessed Windbox 1000	1000	1050	920	-
Recessed Windbox 1500	1500	1550	1420	710
Recessed Windbox 2000	2000	2050	1920	960
Recessed Windbox 2500	2500	2550	2420	1210