



Característiques

Decorativa, minimalista i elegant, la cortina d'aire ZEN és la favorita dels arquitectes i dissenyadors per incloure en els seus projectes. El seu disseny intel·ligent i alt rendiment és ideal per combinar amb l'estètica interna o externa de qualsevol edifici, sent també una part activa de la decoració o ambientació del local. La cortina d'aire ZEN ofereix infinites possibilitats de personalització, fins a on arriba la seva imaginació?

La cortina d'aire Zen ha obtingut la certificació CSA segons les normes UL i CSA per a la seva presència en mercats nord-americans.



- Cortina d'aire decorativa d'estil arquitectònic contemporani. Disseny minimalista i elegant que s'integra a qualsevol ambient, oferint infinites possibilitats de personalització.
- Els panells poden incloure logotips, il·luminació, retolació, senyalització de seguretat o informativa, grafismes, imatges, rellotges, tot d'acord amb les especificacions del client.
- Panells frontals d'alumini anoditzat. Opcionalment es poden muntar panells d'acer inoxidable texturat, raspallat o setinat mirall. També d'altres materials com xapa galvanitzada verge, pintada o envellida, fusta, plàstics llisos o texturitzats, etc.
- Carcassa central d'acer galvanitzat, acabada amb pintura de color negre forja com estàndard. Altres colors disponibles per encàrrec.
- Difusors lineals de descàrrega amb lames d'alumini anoditzat tipus airfoil, regulables en ambdues direccions.
- Ventiladors centrífugs de doble aspiració amb motors de rotor extern de baix nivell sonor. Selector de 5 velocitats. Els models "EC" incorporen ventiladors eficients de molt baix consum.
- Els models "P" incorporen bateria d'aigua calenta. Els models "E" incorporen bateria elèctrica de tres etapes amb regulació inclosa. Els models "A" són sense calefacció, només aire. Opcional "DX" amb bateria d'expansió directa.
- Control Plug&Play avançat. Inclou: Control Advanced PRO amb pantalla LCD i termòstat integrat, contacte de porta, cable RJ11 de 7m i comandament remot. Opcional Control Clever PRO intel·ligent (automàtic, programable, ModBus per PLC, temporitzador, etc.).

Especificacions

50Hz

Sense Calefacció			
Model	Cabal Nominal (m³/h)	Abast Recomanat (m)	Cabal Nominal 208V (m³/h)
ZEN M 1000 A	1980	2,5-3,5	-
ZEN M 1500 A	2640	2,5-3,5	-
ZEN M 2000 A	3960	2,5-3,5	-
ZEN M 2500 A	4620	2,5-3,5	-
ZEN G 1000 A	2400	3-4	-
ZEN G 1500 A	3200	3-4	-
ZEN G 2000 A	4800	3-4	-
ZEN G 2500 A	5600	3-4	-
ZEN ECG 1000 A	2700	3-4,2	-
ZEN ECG 1500 A	3600	3-4,2	-
ZEN ECG 2000 A	5400	3-4,2	-
ZEN ECG 2500 A	6300	3-4,2	-

Calefacció Elèctrica								
Model	Cabal Nominal (m³/h)	Potència Calefacció 400Vx3 (kW)	Abast Recomanat (m)	Potència Calefacció 460Vx3 (kW)	Potència Calefacció 480Vx3 (kW)	Potència Calefacció 208Vx3 (kW)	Potència Calefacció 575Vx3 (kW)	Cabal Nominal 208V (m³/h)
ZEN M 1000 E	1980	3/6/9	2,5-3,5	-	-	-	-	-



Calefacció Elèctrica								
Model	Cabal Nominal (m³/h)	Potència Calefacció 400Vx3 (kW)	Abast Recomanat (m)	Potència Calefacció 460Vx3 (kW)	Potència Calefacció 480Vx3 (kW)	Potència Calefacció 208Vx3 (kW)	Potència Calefacció 575Vx3 (kW)	Cabal Nominal 208V (m³/h)
ZEN M 1500 E	2640	4/8/12	2,5-3,5	-	-	-	-	-
ZEN M 2000 E	3960	6/12/18	2,5-3,5	-	-	-	-	-
ZEN M 2500 E	4620	6/12/18	2,5-3,5	-	-	-	-	-
ZEN G 1000 E	2400	5/10/15	3-4	-	-	-	-	-
ZEN G 1500 E	3200	7,5/15/22,5	3-4	-	-	-	-	-
ZEN G 2000 E	4800	10/20/30	3-4	-	-	-	-	-
ZEN G 2500 E	5600	10/20/30	3-4	-	-	-	-	-
ZEN ECG 1000 E	2700	5/10/15	3-4,2	-	-	-	-	-
ZEN ECG 1500 E	3600	7,5/15/22,5	3-4,2	-	-	-	-	-
ZEN ECG 2000 E	5400	10/20/30	3-4,2	-	-	-	-	-
ZEN ECG 2500 E	6300	10/20/30	3-4,2	-	-	-	-	-

Calefacció Aigua									
Model	Cabal Nominal (m³/h)	Abast Recomanat (m)	Potència Calefacció 80/60°C (kW)	Potència Calefacció 60/40°C (kW)	Potència Calefacció 50/40°C (kW)	Potència Calefacció 80/60°C (Ventiladors a 208Vx1) (kW)	Potència Calefacció 60/40°C (Ventiladors a 208Vx1) (kW)	Potència Calefacció 50/40°C (Ventiladors a 208Vx1) (kW)	Cabal Nominal 208V (m³/h)
ZEN M 1000 P86	1860	2,5-3,5	9,84	-	-	-	-	-	-
ZEN M 1500 P86	2480	2,5-3,5	14,23	-	-	-	-	-	-
ZEN M 2000 P86	3720	2,5-3,5	22,17	-	-	-	-	-	-
ZEN M 2500 P86	4340	2,5-3,5	27,69	-	-	-	-	-	-
ZEN G 1000 P86	2250	3-4	11,04	-	-	-	-	-	-
ZEN G 1500 P86	3000	3-4	16,02	-	-	-	-	-	-
ZEN G 2000 P86	4500	3-4	24,92	-	-	-	-	-	-
ZEN G 2500 P86	5250	3-4	31,16	-	-	-	-	-	-
ZEN ECG 1000 P86	2550	3-4,2	11,89	-	-	-	-	-	-
ZEN ECG 1500 P86	3400	3-4,2	17,29	-	-	-	-	-	-
ZEN ECG 2000 P86	5100	3-4,2	26,86	-	-	-	-	-	-
ZEN ECG 2500 P86	5950	3-4,2	33,63	-	-	-	-	-	-
ZEN M 1000 P64	1860	2,5-3,5	-	9,22	-	-	-	-	-
ZEN M 1500 P64	2480	2,5-3,5	-	13,65	-	-	-	-	-
ZEN M 2000 P64	3720	2,5-3,5	-	19,7	-	-	-	-	-
ZEN M 2500 P64	4340	2,5-3,5	-	23,48	-	-	-	-	-
ZEN G 1000 P64	2250	3-4	-	10,42	-	-	-	-	-
ZEN G 1500 P64	3000	3-4	-	15,47	-	-	-	-	-
ZEN G 2000 P64	4500	3-4	-	22,29	-	-	-	-	-
ZEN G 2500 P64	5250	3-4	-	26,61	-	-	-	-	-
ZEN ECG 1000 P64	2550	3-4,2	-	11,27	-	-	-	-	-
ZEN ECG 1500 P64	3400	3-4,2	-	16,77	-	-	-	-	-
ZEN ECG 2000 P64	5100	3-4,2	-	24,14	-	-	-	-	-
ZEN ECG 2500 P64	5950	3-4,2	-	28,84	-	-	-	-	-
ZEN G 1000 P54	2250	3-4	-	-	10,56	-	-	-	-



Calefacció Aigua									
Model	Cabal Nominal (m³/h)	Abast Recomanat (m)	Potència Calefacció 80/60°C (kW)	Potència Calefacció 60/40°C (kW)	Potència Calefacció 50/40°C (kW)	Potència Calefacció 80/60°C (Ventiladors a 208Vx1) (kW)	Potència Calefacció 60/40°C (Ventiladors a 208Vx1) (kW)	Potència Calefacció 50/40°C (Ventiladors a 208Vx1) (kW)	Cabal Nominal 208V (m³/h)
ZEN G 1500 P54	3000	3-4	-	-	16,37	-	-	-	-
ZEN G 2000 P54	4500	3-4	-	-	23,15	-	-	-	-
ZEN G 2500 P54	5250	3-4	-	-	28,76	-	-	-	-
ZEN ECG 1000 P54	2550	3-4,2	-	-	11,5	-	-	-	-
ZEN ECG 1500 P54	3400	3-4,2	-	-	17,86	-	-	-	-
ZEN ECG 2000 P54	5100	3-4,2	-	-	25,24	-	-	-	-
ZEN ECG 2500 P54	5950	3-4,2	-	-	31,38	-	-	-	-

60Hz

Sense Calefacció			
Model	Cabal Nominal (m³/h)	Abast Recomanat (m)	Cabal Nominal 208V (m³/h)
ZEN G 1000 A 60Hz	2400	3-4	0
ZEN G 1500 A 60Hz	3200	3-4	0
ZEN G 2000 A 60Hz	4800	3-4	0
ZEN G 2500 A 60Hz	5600	3-4	0
ZEN ECG 1000 A	2700	3-4,2	-
ZEN ECG 1000 A 60Hz	2700	3-4,2	-
ZEN ECG 1500 A	3600	3-4,2	-
ZEN ECG 1500 A 60Hz	3600	3-4,2	-
ZEN ECG 2000 A	5400	3-4,2	-
ZEN ECG 2000 A 60Hz	5400	3-4,2	-
ZEN ECG 2500 A	6300	3-4,2	-
ZEN ECG 2500 A 60Hz	6300	3-4,2	-

Calefacció Elèctrica								
Model	Cabal Nominal (m³/h)	Potència Calefacció 400Vx3 (kW)	Abast Recomanat (m)	Potència Calefacció 460Vx3 (kW)	Potència Calefacció 480Vx3 (kW)	Potència Calefacció 208Vx3 (kW)	Potència Calefacció 575Vx3 (kW)	Cabal Nominal 208V (m³/h)
ZEN ECG 1000 E	2700	5/10/15	3-4,2	-	-	-	-	-
ZEN ECG 1500 E	3600	7,5/15/22,5	3-4,2	-	-	-	-	-
ZEN ECG 2000 E	5400	10/20/30	3-4,2	-	-	-	-	-
ZEN ECG 2500 E	6300	10/20/30	3-4,2	-	-	-	-	-

Calefacció Aigua									
Model	Cabal Nominal (m³/h)	Abast Recomanat (m)	Potència Calefacció 80/60°C (kW)	Potència Calefacció 60/40°C (kW)	Potència Calefacció 50/40°C (kW)	Potència Calefacció 80/60°C (Ventiladors a 208Vx1) (kW)	Potència Calefacció 60/40°C (Ventiladors a 208Vx1) (kW)	Potència Calefacció 50/40°C (Ventiladors a 208Vx1) (kW)	Cabal Nominal 208V (m³/h)
ZEN ECG 1000 P86	2550	3-4,2	11,89	-	-	-	-	-	-
ZEN ECG 1500 P86	3400	3-4,2	17,29	-	-	-	-	-	-

Dimensions

