

## Característiques



- Turbina a reacció de simple aspiració directament acoplada al motor
- Construïdes amb perfils d'alumini i panells de xapa galvanitzada amb recobriment epoxi
- Panells desmuntables i intercanviables, el que permet múltiples orientacions i posicions de l'aspiració i impulsió
- Motor normalitzat fora del flux d'aire (NO IMMERS) (2 velocitats en opció)
- Accessoris opcionals: panells sandwich, aïllament acústic, kit de intempèrie, purga de condensats (consultar)
- Versions TWIN amb 2 turbines, en opció, per a cabals més elevats

## Especificacions

| Model        | Tensió<br>(V (50 Hz)) | Intensitat<br>(A) | Potència<br>(kW) | Velocitat<br>(rpm) | Cabal<br>(m³/h) | Pressió Màxima<br>(Pa) |
|--------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| DIABLO 280-4 | 3x400V                | 1,2               | 0,37             | 1500               | 1150            | 195                    |
| DIABLO 280-6 | 3x400V                | 0,42              | 0,18             | 1000               | 700             | 90                     |
| DIABLO 315-4 | 3x400V                | 1,2               | 0,37             | 1500               | 1675            | 250                    |
| DIABLO 315-6 | 3x400V                | 0,42              | 0,18             | 1000               | 1100            | 120                    |
| DIABLO 355-4 | 3x400V                | 1,2               | 0,37             | 1500               | 2400            | 300                    |
| DIABLO 355-6 | 3x400V                | 0,42              | 0,18             | 1000               | 1650            | 125                    |
| DIABLO 400-4 | 3x400V                | 1,2               | 0,37             | 1500               | 3250            | 400                    |
| DIABLO 400-6 | 3x400V                | 0,42              | 0,18             | 1000               | 2200            | 190                    |
| DIABLO 450-4 | 3x400V                | 2,14              | 0,75             | 1500               | 5500            | 500                    |
| DIABLO 450-6 | 3x400V                | 1,2               | 0,37             | 1000               | 3750            | 225                    |
| DIABLO 500-4 | 3x400V                | 3,73              | 1,5              | 1500               | 6600            | 620                    |
| DIABLO 500-6 | 3x400V                | 1,2               | 0,37             | 1000               | 4400            | 280                    |
| DIABLO 500-8 | 3x400V                | 0,42              | 0,18             | 750                | 3000            | 130                    |
| DIABLO 560-4 | 3x400V                | 4,78              | 2,2              | 1500               | 9900            | 715                    |
| DIABLO 560-6 | 3x400V                | 2,14              | 0,75             | 1000               | 6800            | 300                    |
| DIABLO 560-8 | 3x400V                | 1,2               | 0,37             | 750                | 5100            | 185                    |
| DIABLO 630-6 | 3x400V                | 3,73              | 1,5              | 1000               | 9900            | 400                    |
| DIABLO 630-8 | 3x400V                | 2,14              | 0,75             | 750                | 7500            | 225                    |
| DIABLO 710-6 | 3x400V                | 4,78              | 2,2              | 1000               | 14800           | 550                    |
| DIABLO 710-8 | 3x400V                | 2,69              | 1,1              | 750                | 11000           | 320                    |
| DIABLO 800-6 | 3x400V                | 9,21              | 4                | 1000               | 18700           | 650                    |
| DIABLO 800-8 | 3x400V                | 4,78              | 2,2              | 750                | 15000           | 360                    |