

Característiques



- Motor directe de rotor extern protegit per termocontacte
- Velocitat variable 0-100% mitjançant regulador electrònic o transformador
- Turbines a reacció equilibrades estàtica i dinàmicament segons norma DIN1940
- Envoltent d'alumini protegit d'ambients salins
- Descàrrega horitzontal per a aire net o descàrrega vertical per a aire pol·lucionat
- Models W amb turbina optimitzada
- Models "G" amb motor EC de baix consum

Especificacions

| Model | Tensió (V (50 Hz)) | Intensitat (A) | Potència (kW) | Velocitat (rpm) | Cabal (m³/h) | Pressió Màxima (Pa) |
|---------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| DV 190-2E | 1x230V | 0,3 | 0,07 | 2420 | 500 | 320 |
| DV 225-2E | 1x230V | 0,51 | 0,11 | 2580 | 800 | 400 |
| DV 310L-4D | 3x400V | 0,32 | 0,15 | 1320 | 1780 | 260 |
| DV 310L-4E | 1x230V | 0,66 | 0,15 | 1300 | 1750 | 265 |
| DV 310L-6D | 3x400V | 0,16 | 0,09 | 1000 | 1450 | 200 |
| DV 310L-6E | 1x230V | 0,5 | 0,1 | 1020 | 1500 | 210 |
| DV 335-G.5FA | 3x400V | 1 | 0,47 | 1800 | 3250 | 550 |
| DV 355-4D | 3x400V | 0,55 | 0,27 | 1310 | 2800 | 360 |
| DV 355-4E | 1x230V | 1,25 | 0,28 | 1255 | 2790 | 350 |
| DV 355-6D | 3x400V | 0,3 | 0,18 | 1040 | 2125 | 240 |
| DV 355-6E | 1x230V | 0,5 | 0,11 | 830 | 1850 | 160 |
| DV 400-4D | 3x400V | 0,84 | 0,46 | 1340 | 3775 | 450 |
| DV 400-4E | 1x230V | 2,43 | 0,52 | 1385 | 3750 | 475 |
| DV 400-6D | 3x400V | 0,29 | 0,15 | 880 | 2550 | 190 |
| DV 400-6E | 1x230V | 0,88 | 0,19 | 920 | 2600 | 190 |
| DV 400-G.5FA | 3x400V | 1,7 | 0,85 | 1700 | 4750 | 640 |
| DV 450-4D | 3x400V | 1,46 | 0,74 | 1240 | 5600 | 550 |
| DV 450-4E | 1x230V | 3,74 | 0,8 | 1240 | 5550 | 540 |
| DV 450-G.5FA | 3x400V | 1,85 | 0,9 | 2050 | 6350 | 645 |
| DVW 450-4E | 1x230V | 3,7 | 0,84 | 1210 | 6200 | 560 |
| DVW 450-6E | 1x230V | 1,9 | 0,37 | 910 | 4600 | 270 |
| DVW 500-4D | 3x400V | 3,5 | 1,8 | 1380 | 9200 | 750 |
| DVW 500-4E | 1x230V | 7,5 | 1,7 | 1290 | 8800 | 735 |
| DVW 500-6D | 3x400V | 0,95 | 0,52 | 860 | 6200 | 320 |
| DVW 500-6E | 1x230V | 2,6 | 0,57 | 890 | 6325 | 330 |
| DVW 500-G.6IF | 3x400V | 4,3 | 2,75 | 1750 | 9850 | 1110 |
| DVW 560-4D | 3x400V | 4,8 | 2,6 | 1330 | 11850 | 900 |
| DVW 560-6D | 3x400V | 1,9 | 0,87 | 870 | 8950 | 390 |
| DVW 560-8D | 3x400V | 1 | 0,4 | 620 | 6750 | 210 |
| DVW 560-G.6IF | 3x400V | 3,9 | 2,3 | 1400 | 11950 | 885 |
| DVW 630-4D | 3x400V | 7,3 | 4,05 | 1370 | 15600 | 1125 |
| DVW 630-6D | 3x400V | 3,15 | 1,4 | 840 | 12000 | 515 |
| DVW 630-8D | 3x400V | 1,4 | 0,7 | 650 | 9200 | 280 |
| DVW 630-G.6IF | 3x400V | 2,9 | 1,75 | 1000 | 11900 | 580 |
| DVW 710-12D | 3x400V | 1 | 0,34 | 420 | 8300 | 150 |
| DVW 710-6D | 3x400V | 4,8 | 2,5 | 890 | 17000 | 620 |
| DVW 710-8D | 3x400V | 2,6 | 1,15 | 660 | 13000 | 350 |