



## Característiques

Extractor de cuina amb aïllament interior de fibra de vidre que redueix el soroll. Té una turbina d'alt rendiment de fàcil neteja gràcies a la porta de servei abatible. Pot triar si la descàrrega es realitza per la part superior o lateral segons la instal·lació.



- Construïdes amb perfils d'alumini i panells registrables tipus sandwich amb aïllament interior de fibra de vidre
- Turbina a acció d'alt rendiment
- Porta de servei abatible per a facilitar la neteja de la turbina
- Motors normalitzats IEC regulables mitjançant variadors de freqüència
- Descàrrega superior o lateral a elecció

## Especificacions

Model	Tensió (V (50 Hz))	Intensitat (A)	Potència (kW)	Velocitat (rpm)	Cabal (m³/h)	Pressió Màxima (Pa)
KATD 200-4	3x400V	1,12	0,37	1375	2000	320
KATD 225-4	3x400V	1,95	0,75	1400	2900	420
KATD 250-4	3x400V	2,8	1,1	1410	4000	550
KATD 280-4	3x400V	5,2	2,2	1400	5600	700
KATD 280-6	3x400V	1,84	0,55	900	3600	300
KATD 315-6	3x400V	3,1	1,1	900	5000	350
KATE 200-4	1x230V	4	0,55	1360	2000	320
KATE 225-4	1x230V	5,7	0,75	1380	2900	420