

Característiques



- Bastidor rígid de poliestilè
- Mitja filtrant de fibra de vidre plegada amb el sistema 'mini-pleat'
- Filtre anticorrosiu i completament incinerable

Especificacions

| Model | Dimensions (mm) | Eficiència EN 779 / EN 1882 | Cabal (m³/h) | Presió Inicial (Inc. Pa) |
|--------------|-----------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|
| D10 12X24X12 | 287x592x292 | H10 | 1450 | 170 |
| D10 20X24X12 | 490x592x292 | H10 | 2450 | 170 |
| D10 24X24X12 | 592x592x292 | H10 | 3000 | 170 |
| D13 12X24X12 | 287x592x292 | H13 | 1450 | 250 |
| D13 20X24X12 | 490x592x292 | H13 | 2450 | 250 |
| D13 24X24X12 | 592x592x292 | H13 | 3000 | 250 |
| D7 12X24X12 | 289x592x292 | F7 | 2100 | 125 |
| D7 20X24X12 | 490x592x292 | F7 | 3400 | 125 |
| D7 24X24X12 | 592x592x292 | F7 | 4250 | 125 |
| D9 12X24X12 | 287x592x292 | F9 | 2100 | 160 |
| D9 20X24X12 | 490x592x292 | F9 | 3400 | 160 |
| D9 24X24X12 | 592x592x292 | F9 | 4250 | 160 |