




## Característiques



- Motor directe de rotor extern protegit per termocontacte
- Velocitat variable de 0-100% mitjançant regulador electrònic o transformador
- Equilibrat segons VDI 2060, classe Q 2,5
- Rodaments de boles sobredimensionades i lubricades de per vida per a temperatures fins a -30°C
- Baix nivell sonor
- Pales de xapa d'alumini en forma de falç
- Sentit de l'aire aspirant "V" o bufant "A", a definir pel client
- Altres tensions, motors de 2 ó 3 velocitats i execucions especials sota comanda
- Vàries opcions constructives: T1, T2, T3

## Especificacions

Model	(V (50 Hz))	(A)	(kW)	(rpm)	(m³/h)	(Pa)
AKSD 350-4 T1	90					
AKSD 400-4 T1	115					
AKSD 420-4 T1	120					
AKSD 450-4 T1	150					
AKSD 500-4K T1	160					
AKSD 500-4N T1	175					
AKSD 500-6K T1	67					
AKSD 500-6N T1	80					
AKSD 560-4K T1	135					
AKSD 560-6K T1	98					
AKSD 560-8K T1	50					
AKSE 350-4 T1	90					
AKSE 400-4 T1	110					
AKSE 420-4 T1	120					
AKSE 450-4 T1	130					
AKSE 500-4K T1	140					
AKSE 500-4N T1	145					
AKSE 500-6K T1	72					
AKSE 500-6N T1	67					
AKSE 560-6K T1	108					
AKSE 560-8K T1	55					
AKSE 630-6K T1	108					
AKSE 630-8K T1	60					