

Característiques



- Construcció particularment robusta
- Especials per a transport d'aire amb materials sòlids, virutes, etc., inclús materials filamentosos
- Disponible versions a transmissió (consultar)
- Alguns models disponibles amb motor monofàsic
- Versions especials per a altes temperatures en opció
- 16 orientacions possibles

Especificacions

| Model | Tensió (V (50 Hz)) | Intensitat (A) | Potència (kW) | Velocitat (rpm) | Cabal (m ³ /h) | Pressió Màxima (Pa) |
|--------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------------------|------------------------|
| ZM 220 | 3x400V | 1,2 | 0,37 | 2800 | 1110 | 750 |
| ZM 251 | 3x400V | 1,42 | 0,55 | 2800 | 1110 | 840 |
| ZM 252 | 3x400V | 2,14 | 0,75 | 2800 | 1540 | 950 |
| ZM 281 | 3x400V | 2,69 | 1,1 | 2800 | 1540 | 1040 |
| ZM 282 | 3x400V | 3,73 | 1,5 | 2800 | 2190 | 1180 |
| ZM 312 | 3x400V | 4,78 | 2,2 | 2800 | 3100 | 1530 |
| ZM 352 | 3x400V | 9,21 | 4 | 2800 | 4320 | 1920 |
| ZM 402 | 3x400V | 16,5 | 7,5 | 2800 | 6120 | 2400 |
| ZM 452 | 3x400V | 23,5 | 11 | 2800 | 8280 | 2950 |
| ZM 454 | 3x400V | 4,78 | 2,2 | 1400 | 4320 | 730 |
| ZM 502 | 3x400V | 55 | 22 | 2800 | 11880 | 3700 |
| ZM 504 | 3x400V | 7,65 | 3 | 1400 | 6120 | 930 |
| ZM 562 | 3x400V | 12,2 | 5,5 | 1400 | 8280 | 1160 |
| ZM 632 | 3x400V | 23,5 | 11 | 1400 | 11880 | 1510 |