



Característiques



- Marc d'alumini
- Diferents dimensions de marc disponibles per cada dimensió de turbina
- Turbines a reacció equilibrades estàtiques i dinàmicament segons ISO 1940, classe G 2,5
- Motor de rotor extern protegit per termo contacte
- Velocitat regulable 100%
- Muntatge en qualsevol posició
- Mides estàndard segons taula o especials segons demanda

Especificacions

| Model | Tensió (V (50 Hz)) | Intensitat (A) | Potència (W) | Velocitat (rpm) | Cabal (m ³ /h) | Pressió Màxima (Pa) |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|------------------------|
| RKE 195-2 250x250 | 1x230V | 0,28 | 62 | 2510 | 575 | 350 |
| RKE 220-2 300x300 | 1x230V | 0,39 | 89 | 2525 | 935 | 450 |
| RKE 220-4 300x300 | 1x230V | 0,17 | 38 | 1390 | 515 | 120 |
| RKE 225-2 300x300 | 1x230V | 0,66 | 150 | 2480 | 1235 | 500 |
| RKE 225-4 300x300 | 1x230V | 0,23 | 50 | 1400 | 740 | 130 |
| RKE 250-2 300x300 | 1x230V | 0,83 | 190 | 2700 | 1540 | 610 |
| RKE 250-4 350x350 | 1x230V | 0,21 | 47 | 1395 | 870 | 140 |
| RKE 280-4 350x350 | 1x230V | 0,47 | 104 | 1200 | 1540 | 200 |