


Características



- Perfiles de aluminio extrusionado de triple cámara
- Paneles tipo sándwich, de chapa galvanizada con 20 mm de aislamiento interior de fibra de vidrio
- Motores a transmisión normalizados IEC a calcular según punto de trabajo
- Bajo nivel sonoro
- Ejecuciones especiales y caudales más elevados bajo demanda
- Versiones:
 - Modelos TRZ con turbinas de palas hacia delante
 - Modelos HRZ con turbinas de palas hacia atrás

Especificaciones

Modelo	Caudal Hasta (m ³ /h)	Potencias Motor Disponibles (kW)
AIRBOX 100 HRZ 355	16700	-
AIRBOX 100 HRZ 400	23800	-
AIRBOX 100 TRZ 355	19000	-
AIRBOX 100 TRZ 400	20500	-
AIRBOX 127 HRZ 200	32700	-
AIRBOX 127 HRZ 450	28500	-
AIRBOX 127 TRZ 450	25500	-
AIRBOX 127 TRZ 500	29000	-
AIRBOX 150 HRZ 560	40700	-
AIRBOX 150 HRZ 630	47500	-
AIRBOX 150 TRZ 560	37000	-
AIRBOX 150 TRZ 630	43000	-
AIRBOX 50 HRZ 180	4800	-
AIRBOX 50 HRZ 200	5300	-
AIRBOX 50 TRZ 180	5500	-
AIRBOX 50 TRZ 200	6100	-
AIRBOX 67 HRZ 225	6900	-
AIRBOX 67 HRZ 250	9800	-
AIRBOX 67 TRZ 225	7800	-
AIRBOX 67 TRZ 250	9200	-
AIRBOX 80 HRZ 280	11300	-
AIRBOX 80 HRZ 315	13000	-
AIRBOX 80 TRZ 280	12000	-
AIRBOX 80 TRZ 315	15500	-