

## Características

Compacta para falso techo con sistema de purificación y desinfección de aire y superficies por fotocatálisis y OH. La cortina de aire Compact Empotrable combina las tecnologías Kleenfan y OH que mediante el efecto de la fotocatálisis y la generación de radicales hidroxilos eliminan virus, bacterias, olores y gases contaminantes.



- Combina una doble tecnología patentada de purificación mediante la generación de radicales hidroxilo OH· y el efecto de la fotocatálisis.
- Innovadora tecnología activa OH con producción eficaz de radicales hidroxilos, cumple con los límites de exposición contra agentes químicos adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud (INSS), que higienizan por medio de una reacción en cadena tanto el aire como las superficies. Mediante Procesos de Oxidación Avanzada (POA) inactivan hasta un 99,9% de microorganismos patógenos (virus y bacterias), mejoran la calidad del aire (reduciendo compuestos orgánicos volátiles y partículas en suspensión) y elminan los olores.
- Incluye un consumible purificante con una solución de peróxido de hidrógeno para la generación de radicales hidroxilo.
- Tecnlogía Kleenfan con ventiladores de acción fotocatalítica. Los rayos UV-A, del led de larga duración, actúan sobre el dióxido de titanio de la turbina generando Especies Reactivas del Oxígeno (ERO) que, a través de reacciónes de oxidación/reducción, inactivan una amplia gama de microorganismos patógenos (virus y bacterias). Mineraliza la mayor parte de los contaminantes presentes en zonas urbanas producidos por vehículos e industria (NOx, SOx, COx, COVs, etc.).
- Incluye Control Avanzado Clever con programa de purificación funcionando 24h/día, indicador de 4 niveles de calidad del aire y de alarma recambio del cartucho purificante de peróxido de hidrógeno (alrededor de 3 meses de duración, dependiendo del funcionamiento). Plug&Play, programable, inteligente, automático, ahorro energético, Modbus RTU por PLC...
- Especialmente diseñada para ser instalada de forma invisible dentro de una columna o cajón por razones arquitectónicas. Puede montarse vertical u horizontalmente.
- Cortina de aire compacta y empotrable de perfil bajo, sólo aire, con vista integral de la reja difusora, especialmente diseñada para aplicaciones sin calefacción.
- Bastidor autoportante de acero galvanizado, preparado para instalación empotrada en falso techo.
- Reja de aspiración (libre de mantenimiento) con perfilería de aluminio y difusor de descarga integrados en un único marco de color blanco RAL 9016 como estándar. Otros colores disponibles bajo demanda.
- Difusores lineales de descarga con lamas de aluminio anodizado tipo airfoil
- Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motores EC de rotor externo de bajo nivel sonoro y consumo.
- Los modelos "A" son sin calefacción, sólo aire.

## Especificaciones

50Hz


Sin Calefacción					
Modelo	Caudal Nominal (m³/h)	Alcance Recomendado (m)			
CR ECM 1000 A OH+FC	1840	2,5-3,8			
CR ECM 1500 A OH+FC	2760	2,5-3,8			
CR ECM 2000 A OH+FC	3680	2,5-3,8			
CR ECM 2500 A OH+FC	4600	2,5-3,8			
CR ECG 1000 A OH+FC	2700	3-4,2			
CR ECG 1500 A OH+FC	3600	3-4,2			
CR ECG 2000 A OH+FC	5400	3-4,2			
CR ECG 2500 A OH+FC	6300	3-4,2			


## COMPACT EMPOTRABLE OH+FC| Cortinas de aire con Tecnología OH y Kleenfan



Sin Calefacción					
Modelo	Caudal Nominal (m³/h)	Alcance Recomendado (m)			
CR ECM 1000 A OH+FC	1840	2,5-3,8			
CR ECM 1500 A OH+FC	2760	2,5-3,8			
CR ECM 2000 A OH+FC	3680	2,5-3,8			
CR ECM 2500 A OH+FC	4600	2,5-3,8			
CR ECG 1000 A OH+FC	2700	3-4,2			
CR ECG 1500 A OH+FC	3600	3-4,2			
CR ECG 2000 A OH+FC	5400	3-4,2			
CR ECG 2500 A OH+FC	6300	3-4,2			

## Dimensiones





┙	L1	Α	В
1000	1048	920	-
1500	1548	1420	710
2000	2048	1920	960
2500	2548	2420	1210

