


Característiques

Caixa de ventilació de baixa emissió sonora gràcies a l'aïllament acústic de 5 cm. Les seves connexions circulars faciliten la seva adaptació a instal·lacions de conductes estàndard, per la qual cosa és ideal per a renovar els sistemes de ventilació.

La trapa de grans dimensions facilita el seu manteniment i fa que el tècnic disposi d'amplitud de maniobra. Aquest producte està disponible en tres models, segons la turbina: pot trobar-la a reacció, a acció de doble aspiració o bé amb ventilador amb motor de baix consum. A més, la velocitat de ventilació és totalment regulable



- Caixa de ventilació amb 50 mm d'aïllament acústic
- Motor de rotor extern protegit per termocontacte
- Velocitat 100% regulable
- Caixa de connexió IP54 incorporada
- Gran porta de servei
- Connexions circulars a conductes estàndard
- Models "ZA" amb turbina a reacció
- Models "ZB" amb turbina a acció de doble aspiració
- Models "EC" amb ventilador amb motor EC de baix consum

Especificacions

Model	(V (50 Hz))	(A)	(W)	(rpm)	(m³/h)	(Pa)
ZA 150 EC	ERP 2018					
ZA 200*	No ERP					
ZA 200 EC	ERP 2018					
ZA 250	ERP 2018					
ZA 250 EC	ERP 2018					
ZA 250 EC L	ERP 2018					
ZA 250 L	ERP 2018					
ZA 315	ERP 2018					
ZA 315 EC	ERP 2018					
ZA 315 EC L	ERP 2018					
ZB - 200 EC	-					
ZB 200 C1	-					
ZB 200 C2	-					
ZB 315 C1	-					
ZB 315 C2	-					

* Producte vàlid només fora de la UE, dins de la UE apte com a recanvi