



Característiques



- Motor directament acoplat
- Carcassa d'acer soldat o grapat
- Turbina de pales endavant equilibrada estàtica i dinàmicament
- Temperatura màxima de l'aire 90°C
- Versions especials per a altes temperatures en opció
- Execució Ex antiexplosió en opció

Especificacions

| Model  | Tensió<br>(V (50 Hz)) | Intensitat<br>(A) | Potència<br>(kW) | Velocitat<br>(rpm) | Cabal<br>(m³/h) | Pressió Màxima<br>(Pa) |
|--------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| MM 201 | 3x400V                | 2                 | 0,75             | 2800               | 2000            | 1200                   |
| MM 202 | 3x400V                | 2,6               | 1,1              | 2850               | 2250            | 1200                   |
| MM 251 | 3x400V                | 3,9               | 1,5              | 2850               | 3000            | 1800                   |
| MM 252 | 3x400V                | 5                 | 2,2              | 2850               | 4200            | 1800                   |
| MM 301 | 3x400V                | 11,5              | 5,5              | 2850               | 5000            | 2500                   |
| MM 302 | 3x400V                | 15,6              | 7,5              | 2850               | 7000            | 3500                   |
| MM 351 | 3x400V                | 15,6              | 7,5              | 2850               | 7000            | 3500                   |
| MM 352 | 3x400V                | 23,5              | 11               | 2850               | 10000           | 3500                   |
| MM 353 | 3x400V                | 31,2              | 15               | 2850               | 12000           | 3500                   |