



Característiques



- Motor de rotor extern protegit per termo contacte
- Velocitat regulable 0-100%
- Baix nivell sonor
- Turbines a reacció equilibrades segons DIN 1940, classe G 2,5
- Carcassa metàl·lica
- Model 315 EX, antiexplosiu segons ATEX Zona II 3G c IIB T3 X

Especificacions

Model	(V (50 Hz))	(A)	(W)	(rpm)	(m ³ /h)	(Pa)
R 100	No Aplica					
R 100 L*	No ERP					
R 125	No Aplica					
R 125 L*	No ERP					
R 150	ERP 2016					
R 150 L	ERP 2016					
R 160	ERP 2016					
R 160 L	ERP 2016					
R 200	ERP 2016					
R 200 L*	No ERP					
R 250	ERP 2016					
R 250 L*	No ERP					
R 250 L.3DF	ERP 2018					
R 315*	No ERP					
R 315 EX	No Aplica					
R 315 L*	No ERP					
R 315 M.3EF	ERP 2018					
R 315.3EF	ERP 2018					
R 355*	No ERP					
R 355 L*	No ERP					
R 355 M.5FA	ERP 2016					
R 400 LD*	No ERP					
R 400 LE*	No ERP					

* Producte vàlid només fora de la UE, dins de la UE apte com a recanvi