



Características



- Selector del sentido de giro
- Pulsador de desembrague
- Brida universal para ejes redondos de Ø8 a Ø18 mm y cuadrados de 6 a 16 mm
- Modelos de 6 Nm para compuertas hasta 1,2 m<sup>2</sup> y modelos de 10 Nm para compuertas hasta 1,8 m<sup>2</sup> según fabricante

Especificaciones

| Modelo   | Par (Nm) | Tensión (V (50 Hz)) | Control | Tiempo Giro 90° (s) | Contacto Auxiliar | Potenciometro feedback (kOhm) |
|----------|----------|---------------------|---------|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| N 230    | 6        | 230AC               | T/N     | 30 -150             | -                 | -                             |
| N 230 P  | 6        | 230AC               | T/N     | 30 -150             | -                 | 10                            |
| N 230 S  | 6        | 230AC               | T/N     | 30 -150             | 1x3A              | -                             |
| N 24     | 6        | 24AC/DC             | T/N, 3P | 30 -150             | -                 | -                             |
| N 24 P   | 6        | 24AC/DC             | T/N, 3P | 30 -150             | -                 | 10                            |
| N 24 R   | 6        | 24AC/DC             | 0,,,10V | 30 -150             | -                 | -                             |
| N 24 S   | 6        | 24AC/DC             | T/N, 3P | 30 -150             | 1x3A              | -                             |
| S 230    | 10       | 230AC               | T/N     | 30 -150             | -                 | -                             |
| S 230 P1 | 10       | 230AC               | T/N     | 30 -150             | -                 | 10                            |
| S 230 S2 | 10       | 230AC               | T/N     | 30 -150             | 2x3A              | -                             |
| S 24     | 10       | 24AC/DC             | T/N, 3P | 30 -150             | -                 | -                             |
| S 24 P1  | 10       | 24AC/DC             | T/N, 3P | 30 -150             | -                 | 10                            |
| S 24 R   | 10       | 24AC/DC             | 0,,,10V | 30 -150             | -                 | -                             |
| S 24 S2  | 10       | 24AC/DC             | T/N, 3P | 30 -150             | 2x3A              | -                             |