


Características



- Perfiles de aluminio extrusionado de triple cámara
- Paneles tipo sándwich, de chapa galvanizada con 20 mm de aislamiento interior de fibra de vidrio
- Motores a transmisión normalizados IEC a calcular según punto de trabajo
- Bajo nivel sonoro
- Ejecuciones especiales y caudales más elevados bajo demanda
- Versiones:
 - Modelos TRZ con turbinas de palas hacia delante
 - Modelos HRZ con turbinas de palas hacia atrás

Especificaciones

Modelo	(m ³ /h)	(kW)
AIRBOX 100 HRZ 355	-	
AIRBOX 100 HRZ 400	-	
AIRBOX 100 TRZ 355	-	
AIRBOX 100 TRZ 400	-	
AIRBOX 127 HRZ 200	-	
AIRBOX 127 HRZ 450	-	
AIRBOX 127 TRZ 450	-	
AIRBOX 127 TRZ 500	-	
AIRBOX 150 HRZ 560	-	
AIRBOX 150 HRZ 630	-	
AIRBOX 150 TRZ 560	-	
AIRBOX 150 TRZ 630	-	
AIRBOX 50 HRZ 180	-	
AIRBOX 50 HRZ 200	-	
AIRBOX 50 TRZ 180	-	
AIRBOX 50 TRZ 200	-	
AIRBOX 67 HRZ 225	-	
AIRBOX 67 HRZ 250	-	
AIRBOX 67 TRZ 225	-	
AIRBOX 67 TRZ 250	-	
AIRBOX 80 HRZ 280	-	
AIRBOX 80 HRZ 315	-	
AIRBOX 80 TRZ 280	-	
AIRBOX 80 TRZ 315	-	