



Características



- Motor normalizado protección IP54 clase F
- Velocidad variable mediante transformador o variador de frecuencia
- Turbinas a reacción equilibradas estáticamente
- Envoltentes de polietileno color gris RAL7035, con 4 aperturas laterales para la ventilación del motor
- Todos los modelos trifásicos están disponibles con motor de dos velocidades.
Consulten precios
- Descarga vertical con capota direccional

Especificaciones

| Modelo | Tensión (V (50 Hz)) | Intensidad (A) | Potencia (kW) | Velocidad (rpm) | Caudal (m³/h) | Presión Máxima (Pa) |
|-------------|------------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| TVFC 100-6T | 3x400V | 12,8 | 5,5 | 1000 | 28000 | 850 |
| TVFC 28-4M | 1x230V | 1,9 | 0,18 | 1500 | 1200 | 195 |
| TVFC 28-4T | 3x400V | 0,81 | 0,25 | 1500 | 1200 | 195 |
| TVFC 32-4M | 1x230V | 1,9 | 0,18 | 1500 | 1750 | 270 |
| TVFC 32-4T | 3x400V | 0,81 | 0,25 | 1500 | 1750 | 270 |
| TVFC 36-4M | 1x230V | 2,8 | 0,37 | 1500 | 2650 | 360 |
| TVFC 36-4T | 3x400V | 1,05 | 0,37 | 1500 | 2650 | 360 |
| TVFC 40-4M | 1x230V | 2,8 | 0,37 | 1500 | 3600 | 390 |
| TVFC 40-4T | 3x400V | 1,05 | 0,37 | 1500 | 3600 | 390 |
| TVFC 40-6M | 1x230V | 1,2 | 0,09 | 1000 | 2400 | 175 |
| TVFC 40-6T | 3x400V | 0,69 | 0,18 | 1000 | 2400 | 175 |
| TVFC 45-4M | 1x230V | 5,5 | 0,75 | 1500 | 5600 | 500 |
| TVFC 45-4T | 3x400V | 1,86 | 0,75 | 1500 | 5600 | 500 |
| TVFC 45-6M | 1x230V | 2,3 | 0,25 | 1000 | 3800 | 225 |
| TVFC 45-6T | 3x400V | 1,19 | 0,37 | 1000 | 3800 | 225 |
| TVFC 50-4T | 3x400V | 2,65 | 1,1 | 1500 | 7150 | 610 |
| TVFC 50-6M | 1x230V | 2,65 | 0,37 | 1000 | 4800 | 275 |
| TVFC 50-6T | 3x400V | 1,19 | 0,37 | 1000 | 4800 | 275 |
| TVFC 56-4T | 3x400V | 5,1 | 2,2 | 1500 | 10700 | 760 |
| TVFC 56-6M | 1x230V | 5,6 | 0,75 | 1000 | 7150 | 335 |
| TVFC 56-6T | 3x400V | 2,1 | 0,75 | 1000 | 7150 | 335 |
| TVFC 63-6T | 3x400V | 3,9 | 1,5 | 1000 | 10800 | 420 |
| TVFC 63-8T | 3x400V | 2,15 | 0,75 | 750 | 8250 | 225 |
| TVFC 71-6T | 3x400V | 5,2 | 2,2 | 1000 | 16000 | 560 |
| TVFC 71-8T | 3x400V | 2,9 | 1,1 | 750 | 12250 | 320 |
| TVFC 80-6T | 3x400V | 9,4 | 4 | 1000 | 20500 | 660 |
| TVFC 80-8T | 3x400V | 5,7 | 2,2 | 750 | 15200 | 360 |