



Características



- Palas de media presión, construidas en aluminio perfilado tipo airfoil de alta eficacia con ángulo de pala regulable en reposo
- Carcasa de acero galvanizado profundo o pintado, en ejecución corta "1" o larga "2"
- Homologados para 400°C/2h por CTICM no. 90-E-082
- Bridas de fijación en los dos extremos que le dan una gran rigidez
- Otras ejecuciones: Motores de 2 velocidades, modelos "Ex" antiexplosión, modelos para túneles, modelos con ángulo pala variable en marcha, modelos 100% reversibles
- Otros accesorios en opción: silenciadores, compuertas, persianas de sobrepresión, etc.
- Los modelos listados son de 9 palas. También disponibles con 3 o 6 palas y otras potencias de motor (el motor se calcula según el punto de trabajo requerido)

Especificaciones

| Modelo                        | Velocidad (rpm) | Señal de Salida (V) |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|
| AXV 1000-9-4 - 11 kW 400°/2h  | 1440            | 60000               |
| AXV 1000-9-4 - 22 kW 400°/2h  | 1440            | 78000               |
| AXV 1000-9-4 - 4 kW 400°/2h   | 1440            | 30000               |
| AXV 1000-9-4 - 5,5 kW 400°/2h | 1440            | 42500               |
| AXV 1000-9-4 - 7,5 kW 400°/2h | 1440            | 52000               |
| AXV 1000-9-6 - 1,1 kW 400°/2h | 960             | 23000               |
| AXV 1000-9-6 - 2,2 kW 400°/2h | 960             | 35000               |
| AXV 1000-9-6 - 4 kW 400°/2h   | 960             | 44000               |
| AXV 1000-9-6 - 7,5 kW 400°/2h | 960             | 54000               |
| AXV 1250-9-4 - 15 kW 400°/2h  | 1440            | 73500               |
| AXV 1250-9-4 - 22 kW 400°/2h  | 1440            | 91000               |
| AXV 1250-9-4 - 37 kW 400°/2h  | 1440            | 128000              |
| AXV 1250-9-4 - 55 kW 400°/2h  | 1440            | 153000              |
| AXV 1250-9-6 - 15 kW 400°/2h  | 960             | 95000               |
| AXV 1250-9-6 - 4 kW 400°/2h   | 960             | 44000               |
| AXV 1250-9-6 - 7,5 kW 400°/2h | 960             | 68000               |
| AXV 1400-9-6 - 15 kW 400°/2h  | 960             | 108000              |
| AXV 1400-9-6 - 30 kW 400°/2h  | 960             | 140000              |
| AXV 1400-9-6 - 5,5 kW 400°/2h | 960             | 62500               |
| AXV 1400-9-6 - 7,5 kW 400°/2h | 960             | 83000               |
| AXV 1600-9-6 - 15 kW 400°/2h  | 960             | 118000              |
| AXV 1600-9-6 - 30 kW 400°/2h  | 960             | 157000              |
| AXV 1600-9-6 - 37 kW 400°/2h  | 960             | 185000              |
| AXV 1600-9-6 - 7,5 kW 400°/2h | 960             | 80000               |
| AXV 400-9-4 - 0,37 kW 400°/2h | 1440            | 5300                |
| AXV 500-9-4 - 0,55 kW 400°/2h | 1440            | 9800                |
| AXV 500-9-6 - 0,37 kW 400°/2h | 960             | 6600                |
| AXV 560-9-4 - 0,55 kW 400°/2h | 1440            | 11300               |
| AXV 560-9-4 - 1,1 kW 400°/2h  | 1440            | 14000               |
| AXV 560-9-6 - 0,37 kW 400°/2h | 960             | 9600                |
| AXV 630-9-4 - 0,37 kW 400°/2h | 1440            | 11500               |
| AXV 630-9-4 - 0,75 kW 400°/2h | 1440            | 14700               |
| AXV 630-9-4 - 1,5 kW 400°/2h  | 1440            | 18500               |
| AXV 630-9-6 - 0,75 kW 400°/2h | 960             | 13700               |
| AXV 710-9-4 - 1,1 kW 400°/2h  | 1440            | 15000               |



| Modelo                        | Velocidad (rpm) | Señal de Salida (V) |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|
| AXV 710-9-4 - 2,2 kW 400°/2h  | 1440            | 21500               |
| AXV 710-9-4 - 4 kW 400°/2h    | 1440            | 27000               |
| AXV 710-9-6 - 0,37 kW 400°/2h | 960             | 18000               |
| AXV 710-9-6 - 1,1 kW 400°/2h  | 960             | 18000               |
| AXV 800-9-4 - 2,2 kW 400°/2h  | 1440            | 22500               |
| AXV 800-9-4 - 4 kW 400°/2h    | 1440            | 31000               |
| AXV 800-9-4 - 7,5 kW 400°/2h  | 1440            | 40000               |
| AXV 800-9-6 - 0,75 kW 400°/2h | 960             | 17000               |
| AXV 800-9-6 - 1,5 kW 400°/2h  | 960             | 22500               |
| AXV 800-9-6 - 2,2 kW 400°/2h  | 960             | 26000               |
| AXV 900-9-4 - 11 kW 400°/2h   | 1440            | 55000               |
| AXV 900-9-4 - 2,2 kW 400°/2h  | 1440            | 24500               |
| AXV 900-9-4 - 4 kW 400°/2h    | 1440            | 36500               |
| AXV 900-9-4 - 7,5 kW 400°/2h  | 1440            | 47500               |
| AXV 900-9-6 - 0,75 kW 400°/2h | 960             | 20000               |
| AXV 900-9-6 - 1,5 kW 400°/2h  | 960             | 27000               |
| AXV 900-9-6 - 3 kW 400°/2h    | 960             | 35000               |