



Características



- Motor EC de bajo consumo protegido por termocontacto con electrónica de regulación integrada
- Velocidad variable con señal 0-10V o 4-20 mA
- Turbinas a reacción equilibradas estática y dinámicamente según norma ISO 1940, clase G 2,5
- Altura reducida para instalación en falsos techos
- Algunos modelos disponibles con aislamiento acústico. Consultar
- WS = Caja con Absorción Acústica

Especificaciones

Modelo	Tensión (V (50 Hz))	Intensidad (A)	Potencia (kW)	Velocidad (rpm)	Caudal (m³/h)	Presión Máxima (Pa)	Normativa ERP
KHAG 225.3BK W	1x230V	1,1	0,16	3200	1070	725	ERP 2018
KHAG 250.3DE W	1x230V	1	0,24	2770	1455	690	ERP 2018
KHAG 280.4EA W	1x230V	2,8	0,45	2400	2480	690	ERP 2018
KHAG 280.4EA WS	1x230V	2,8	0,45	2400	2460	690	ERP 2018
KHAG 315.4EA W	1x230V	1,3	0,21	1650	420	2050	ERP 2018
KHAG 315.4EA WS	1x230V	1,3	0,21	1650	420	2050	ERP 2018
KHAG 315.5FA W	1x230V	3,73	0,84	2600	3160	1000	ERP 2018
KHAG 315.5FA WS	1x230V	3,73	0,84	2600	3160	1000	ERP 2018
KHAG 355.4EA W	1x230V	2,2	0,37	1500	3500	430	ERP 2018
KHAG 355.4EA WS	1x230V	2,2	0,37	1500	3500	430	ERP 2018
KHAG 355.5FA W	3x400V	1,06	0,6	1800	3800	620	ERP 2018
KHAG 355.5FA W~3	3x400V	1,2	0,6	1800	3800	620	ERP 2018
KHAG 355.5FA WS	1x230V	2,7	0,6	1800	3850	625	ERP 2018
KHAG 355.5FA WS~3	3x400V	1,2	0,6	1800	3800	620	ERP 2018
KHAG 400.5FA W	3x400V	1,7	0,96	1700	4750	680	ERP 2018
KHAG 400.5FA W~3	3x400V	1,5	0,8	1700	4750	720	ERP 2018
KHAG 400.5FA WS	1x230V	3,55	0,8	1700	4800	690	ERP 2018
KHAG 400.5FA WS~3	3x400V	1,5	0,8	1700	4750	720	ERP 2018
KHAG 450.5FA W	1x230V	3,72	0,84	1450	5570	600	ERP 2018
KHAG 450.5FA WS	1x230V	3,72	0,84	1450	5570	600	ERP 2018
KHAG 450.5HF W	3x400V	2,4	2,3	1700	6500	850	ERP 2018
KHAG 450.5HF WS	3x400V	2,3	1,3	1700	6500	850	ERP 2018
KHAG 500.6FF W	3x400V	3,1	2	1500	9800	900	ERP 2018
KHAG 500.6FF WS	3x400V	3	1,9	1500	9800	900	ERP 2018
KHAG 560.6IF W	3x400V	3,8	2,4	1400	11750	880	ERP 2018
KHAG 560.6IF WS	3x400V	4,1	2,6	1400	11750	880	ERP 2018