



Característiques



- Selector del sentit de gir
- Polsador de desembragatge
- Brida universal per a eixos rodons de Ø8 a Ø18 mm i quadrats de 6 a 16 mm
- Models de 6 Nm per a comportes fins a 1,2 m² i models de 10 Nm per a comportes fins a 1,8 m² segons fabricant

Especificacions

Model	Parell (Nm)	Tensió (V (50 Hz))	Control	Temps Gir 90° (s)	Contacte Auxiliar	Potenciòmetre feedback (kOhm)
N 230	6	230AC	T/N	30 -150	-	-
N 230 P	6	230AC	T/N	30 -150	-	10
N 230 S	6	230AC	T/N	30 -150	1x3A	-
N 24	6	24AC/DC	T/N, 3P	30 -150	-	-
N 24 P	6	24AC/DC	T/N, 3P	30 -150	-	10
N 24 R	6	24AC/DC	0,,,10V	30 -150	-	-
N 24 S	6	24AC/DC	T/N, 3P	30 -150	1x3A	-
S 230	10	230AC	T/N	30 -150	-	-
S 230 P1	10	230AC	T/N	30 -150	-	10
S 230 S2	10	230AC	T/N	30 -150	2x3A	-
S 24	10	24AC/DC	T/N, 3P	30 -150	-	-
S 24 P1	10	24AC/DC	T/N, 3P	30 -150	-	10
S 24 R	10	24AC/DC	0,,,10V	30 -150	-	-
S 24 S2	10	24AC/DC	T/N, 3P	30 -150	2x3A	-