



Característiques



- Perfils d'alumini extrusionat
- Panells de xapa galvanitzada amb aïllament interior de 25 mm de gruix
- Inclou caixa de control i regulació amb selector de 5 velocitats i cable de 20 m amb connectors ràpids RJ45
- Opcionalment es disposa de reguladors amb control automàtic segons la temperatura, la depressió del local, etc.
- Compatibles amb PLC o BMS
- Sota comanda: amb prefiltre en aspiració muntat dins de la caixa

Especificacions

Model	Tensió (V (50 Hz))	Intensitat (A)	Potència (kW)	Velocitat (rpm)	Cabal (m³/h)	Pressió Màxima (Pa)
VARIAIRBOX 43-7/74	1x230V	1,4	0,32	1080	1700	280
VARIAIRBOX 43-7/76	1x230V	0,75	0,17	760	1450	125
VARIAIRBOX 43-7/94	1x230V	2,6	0,57	1240	3000	260
VARIAIRBOX 43-7/94K	1x230V	2	0,44	1050	2700	260
VARIAIRBOX 54-9/94	1x230V	3,9	0,87	950	3600	360
VARIAIRBOX 54-9/96	1x230V	1,6	0,36	660	2600	170
VARIAIRBOX 64-10/104	1x230V	4,8	1,1	1050	4200	500
VARIAIRBOX 64-10/106	1x230V	2,8	0,6	875	4000	250
VARIAIRBOX 77-12/126	1x230V	5,2	1,15	820	5700	340