




Característiques

Filtres HEPA de màxima filtració i eficiència absoluta. Capaç de retenir partícules en suspensió d'una grandària inferior a una micra: fum de tabac, virus, bacteris, gèrmens i aerosols, entre altres. El filtre disposa en les seves dues cares una reixeta metàl·lica de protecció per a evitar danys.

Disponible en dos models depenent de la junta, que pot ser de poliuretà o líquida de gel-silicona. També en diferents dimensions depenent de la necessitat de cabal d'aire necessària en la instal·lació. Compatible amb [unitats de filtració](#) Dif-vent i Dif-pur, per a espais en els quals la qualitat de l'aire no pot veure's compromesa.



- Envoltent en alumini anoditzat
- Mitja filtrant de microfibras de vidre plegada sistema "mini-pleat"
- Reixa metàl·lica de protecció en les dues cares del filtre
- Eficiències fins a U17 sota comanda
- Model FL amb junta de poliuretà
- Model FL-GEL amb junta líquida de gel-silicona

Especificacions

Model	Dimensions (mm)	Eficiència MPPS	Eficiència EN 1882	Cabal (m³/h)	Presió Inicial (Inc. Pa)
FL 3/3	305x305x68	99,995%	H14	150	125
FL 3/6	305x610x68	99,995%	H14	300	125
FL 4/4	457x457x68	99,995%	H14	340	125
FL 6/12	610x1220x68	99,995%	H14	1200	125
FL 6/6	610x610x68	99,995%	H14	600	125
FL-GEL 6/12	610x1220x80	99,995%	H14	1200	125
FL-GEL 6/6	610x610x80	99,995%	H14	600	125