



Característiques



- Especials per a ventilació, amb molt baix nivell sonor
- Admet senyal de control 0-10V

Especificacions

Model	Potència (kW)	Tensió entrada (V (50 Hz))	Tensió entrada (V (50 Hz))
SK2401	7,5	3x400	3x400
SK2402	11	3x400	3x400
SK2403	15	3x400	3x400
SK3401	18,5	3x400	3x400
SK3402	22	3x400	3x400
SK3403	30	3x400	3x400
SK4401	37	3x400	3x400
SK4402	45	3x400	3x400
SKA1 20025	0,25	1x230	3x230
SKA1 20037	0,37	1x230	3x230
SKA1 20055	0,55	1x230	3x230
SKA1 20075	0,75	1x230	3x230
SKB 3400037	0,37	3x400	3x400
SKB 3400055	0,55	3x400	3x400
SKB 3400075	0,75	3x400	3x400
SKB 3400110	1,1	3x400	3x400
SKB 3400150	1,5	3x400	3x400
SKBD 200110	1,1	1 o 3x230	3x230
SKBD 200150	1,5	1 o 3x230	3x230
SKC 34 2,2	2,2	3x400	3x400
SKC 34 3,0	3	3x400	3x400
SKC 34 4,0	4	3x400	3x400
SKCD 200220	2,2	1 o 3x230	3x230