



## Característiques



- Pales de mitja pressió, construïdes en alumini perfilat tipus airfoil d'alta eficàcia amb angle de pala regulable en repòs
- Carcassa d'acer galvanitzat profund o pintat, en execució curta "1" o llarga "2"
- Homologats per a 400°C/2h per CTICM no. 90-E-082
- Brides de fixació en els dos extrems que li donen una gran rigidesa
- Altres execucions: Motors de 2 velocitats, models "Ex" antiexplosió, models per a túnels, models amb angle pala variable en marxa, models 100% reversibles
- Altres accessoris en opció: silenciadors, comportes, persianes de sobrepressió, etc.
- Els models llistats són de 9 pales. També disponibles amb 3 o 6 pales i altres potències de motor (el motor es calcula segons el punt de treball requerit)

## Especificacions

Model	Velocitat (rpm)	Senyal de Sortida (V)
AXV 1000-9-4 - 11 kW 400°/2h	1440	60000
AXV 1000-9-4 - 22 kW 400°/2h	1440	78000
AXV 1000-9-4 - 4 kW 400°/2h	1440	30000
AXV 1000-9-4 - 5,5 kW 400°/2h	1440	42500
AXV 1000-9-4 - 7,5 kW 400°/2h	1440	52000
AXV 1000-9-6 - 1,1 kW 400°/2h	960	23000
AXV 1000-9-6 - 2,2 kW 400°/2h	960	35000
AXV 1000-9-6 - 4 kW 400°/2h	960	44000
AXV 1000-9-6 - 7,5 kW 400°/2h	960	54000
AXV 1250-9-4 - 15 kW 400°/2h	1440	73500
AXV 1250-9-4 - 22 kW 400°/2h	1440	91000
AXV 1250-9-4 - 37 kW 400°/2h	1440	128000
AXV 1250-9-4 - 55 kW 400°/2h	1440	153000
AXV 1250-9-6 - 15 kW 400°/2h	960	95000
AXV 1250-9-6 - 4 kW 400°/2h	960	44000
AXV 1250-9-6 - 7,5 kW 400°/2h	960	68000
AXV 1400-9-6 - 15 kW 400°/2h	960	108000
AXV 1400-9-6 - 30 kW 400°/2h	960	140000
AXV 1400-9-6 - 5,5 kW 400°/2h	960	62500
AXV 1400-9-6 - 7,5 kW 400°/2h	960	83000
AXV 1600-9-6 - 15 kW 400°/2h	960	118000
AXV 1600-9-6 - 30 kW 400°/2h	960	157000
AXV 1600-9-6 - 37 kW 400°/2h	960	185000
AXV 1600-9-6 - 7,5 kW 400°/2h	960	80000
AXV 400-9-4 - 0,37 kW 400°/2h	1440	5300
AXV 500-9-4 - 0,55 kW 400°/2h	1440	9800
AXV 500-9-6 - 0,37 kW 400°/2h	960	6600
AXV 560-9-4 - 0,55 kW 400°/2h	1440	11300
AXV 560-9-4 - 1,1 kW 400°/2h	1440	14000
AXV 560-9-6 - 0,37 kW 400°/2h	960	9600
AXV 630-9-4 - 0,37 kW 400°/2h	1440	11500
AXV 630-9-4 - 0,75 kW 400°/2h	1440	14700
AXV 630-9-4 - 1,5 kW 400°/2h	1440	18500
AXV 630-9-6 - 0,75 kW 400°/2h	960	13700
AXV 710-9-4 - 1,1 kW 400°/2h	1440	15000
AXV 710-9-4 - 2,2 kW 400°/2h	1440	21500



Model	Velocitat (rpm)	Senyal de Sortida (V)
AXV 710-9-4 - 4 kW 400°/2h	1440	27000
AXV 710-9-6 - 0,37 kW 400°/2h	960	18000
AXV 710-9-6 - 1,1 kW 400°/2h	960	18000
AXV 800-9-4 - 2,2 kW 400°/2h	1440	22500
AXV 800-9-4 - 4 kW 400°/2h	1440	31000
AXV 800-9-4 - 7,5 kW 400°/2h	1440	40000
AXV 800-9-6 - 0,75 kW 400°/2h	960	17000
AXV 800-9-6 - 1,5 kW 400°/2h	960	22500
AXV 800-9-6 - 2,2 kW 400°/2h	960	26000
AXV 900-9-4 - 11 kW 400°/2h	1440	55000
AXV 900-9-4 - 2,2 kW 400°/2h	1440	24500
AXV 900-9-4 - 4 kW 400°/2h	1440	36500
AXV 900-9-4 - 7,5 kW 400°/2h	1440	47500
AXV 900-9-6 - 0,75 kW 400°/2h	960	20000
AXV 900-9-6 - 1,5 kW 400°/2h	960	27000
AXV 900-9-6 - 3 kW 400°/2h	960	35000