



Característiques



- Motor directe de rotor extern protegit per termocontacte
- Velocitat variable de 0-100% mitjançant regulador electrònic o transformador
- Equilibrat segons DIN1940
- Rodaments de boles sobredimensionades i lubricades de per vida
- Baix nivell sonor
- Amb marc quadrat per a instal·lació mural
- Alguns models trifàsics estan disponibles en execucions EX antiexplosió
- Models trifàsics disponibles amb motor de dues velocitats

Especificacions

| Model      | Tensió<br>(V (50 Hz)) | Intensitat<br>(A) | Potència<br>(kW) | Velocitat<br>(rpm) | Cabal<br>(m³/h) | Pressió Màxima<br>(Pa) |
|------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| DQ 1000-12 | 3x400V                | 2,1               | 0,71             | 445                | 23000           | 60                     |
| DQ 1000-8  | 3x400V                | 4,4               | 2,15             | 675                | 34000           | 140                    |
| DQ 315-2   | 3x400V                | 0,95              | 0,57             | 2460               | 3800            | 220                    |
| DQ 315-4   | 3x400V                | 0,33              | 0,12             | 1385               | 2450            | 50                     |
| DQ 350-2   | 3x400V                | 1,62              | 0,86             | 2680               | 6000            | 230                    |
| DQ 350-4   | 3x400V                | 0,35              | 0,15             | 1330               | 3400            | 66                     |
| DQ 400-4   | 3x400V                | 0,42              | 0,2              | 1340               | 4100            | 65                     |
| DQ 450-4   | 3x400V                | 0,75              | 0,33             | 1390               | 6000            | 95                     |
| DQ 450-6   | 3x400V                | 0,25              | 0,13             | 900                | 4000            | 50                     |
| DQ 500-4   | 3x400V                | 1                 | 0,41             | 1370               | 8400            | 110                    |
| DQ 560-4   | 3x400V                | 1,7               | 0,81             | 1240               | 11900           | 135                    |
| DQ 560-6   | 3x400V                | 0,9               | 0,35             | 920                | 8600            | 70                     |
| DQ 630-4   | 3x400V                | 3,9               | 2,15             | 1305               | 18600           | 220                    |
| DQ 630-6   | 3x400V                | 1,15              | 0,5              | 920                | 11900           | 75                     |
| DQ 710-6   | 3x400V                | 1,8               | 0,87             | 835                | 17000           | 110                    |
| DQ 710-8   | 3x400V                | 1,1               | 0,49             | 620                | 12600           | 53                     |
| DQ 800-6   | 3x400V                | 2,6               | 1,3              | 845                | 22000           | 115                    |
| DQ 800-8   | 3x400V                | 1,85              | 0,75             | 665                | 17500           | 70                     |
| EQ 315-2   | 1x230V                | 3                 | 0,69             | 2610               | 4200            | 240                    |
| EQ 315-4   | 1x230V                | 0,55              | 0,12             | 1380               | 2450            | 55                     |
| EQ 350-2   | 1x230V                | 4,3               | 0,98             | 2670               | 5800            | 210                    |
| EQ 350-4   | 1x230V                | 0,65              | 0,15             | 1300               | 3490            | 67                     |
| EQ 400-4   | 1x230V                | 0,95              | 0,21             | 1340               | 4500            | 70                     |
| EQ 400-6   | 1x230V                | 0,46              | 0,1              | 885                | 2900            | 32                     |
| EQ 450-4   | 1x230V                | 1,5               | 0,33             | 1360               | 6100            | 105                    |
| EQ 450-6   | 1x230V                | 0,78              | 0,14             | 930                | 4050            | 50                     |
| EQ 500-4   | 1x230V                | 2,3               | 0,49             | 1375               | 8400            | 125                    |
| EQ 500-6   | 1x230V                | 0,88              | 0,2              | 935                | 5500            | 55                     |
| EQ 560-6   | 1x230V                | 1,8               | 0,38             | 920                | 8600            | 70                     |
| EQ 630-6   | 1x230V                | 2,6               | 0,53             | 910                | 11700           | 75                     |