




Característiques



- La velocitat s'adapta automàticament a les variacions de pressió del sistema (característica lliscant)
- Motor directe de rotor extern protegit per termocontacte
- Velocitat regulable 0-100% electrònicament o mitjançant transformador
- Turbines a acció equilibrades estàtica i dinàmicament segons norma DIN/ISO 1940
- Nivell sonor extremadament baix
- Especialment indicats en equips o instal·lacions amb filtres de bosses, absoluts i de flux laminar

Especificacions

| Model            | Tensió<br>(V (50 Hz)) | Intensitat<br>(A) | Potència<br>(kW) | Velocitat<br>(rpm) | Cabal<br>(m³/h) | Pressió Màxima<br>(Pa) |
|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| DRAD 240-4       | 3x400V                | 1                 | 0,47             | 1150               | 2000            | 390                    |
| DRAD 249-4       | 3x400V                | 1,4               | 0,7              | 1220               | 2700            | 440                    |
| DRAD 249-4L      | 3x400V                | 2,05              | 1,08             | 1140               | 4400            | 420                    |
| DRAD 251-4       | 3x400V                | 1,5               | 0,75             | 1210               | 2900            | 530                    |
| DRAD 251-4L      | 3x400V                | 2,05              | 1,08             | 1130               | 4500            | 510                    |
| DRAD 279-4       | 3x400V                | 3,45              | 1,8              | 1180               | 5900            | 590                    |
| DRAD 281-4       | 3x400V                | 3,6               | 1,9              | 1140               | 6700            | 640                    |
| DRAD 282-4       | 3x400V                | 3,1               | 2                | 1090               | 6400            | 650                    |
| DRAD 314-4       | 3x400V                | 4,6               | 2,8              | 1185               | 7600            | 750                    |
| DRAD 316-4       | 3x400V                | 3,9               | 2,4              | 1050               | 5500            | 790                    |
| DRAD 316-4L IP10 | 3x400V                | 7                 | 4,4              | 1090               | 9300            | 900                    |
| DRAD 356-4       | 3x400V                | 6,9               | 4,2              | 1230               | 9400            | 1050                   |
| DRAD 356-4K      | 3x400V                | 5,2               | 3,2              | 1020               | 8100            | 1000                   |
| DRAE 181-4       | 1x230V                | 0,85              | 0,19             | 1110               | 1100            | 230                    |
| DRAE 181-4L      | 1x230V                | 1,2               | 0,28             | 1110               | 1550            | 240                    |
| DRAE 195-4       | 1x230V                | 1,4               | 0,3              | 1020               | 1850            | 280                    |
| DRAE 195-4A      | 1x230V                | 1,7               | 0,41             | 1170               | 2150            | 280                    |
| DRAE 195-4L      | 1x230V                | 1,8               | 0,42             | 1140               | 2350            | 300                    |
| DRAE 240-4       | 1x230V                | 2,2               | 0,5              | 950                | 2000            | 380                    |
| DRAE 240-4L      | 1x230V                | 3,1               | 0,68             | 950                | 2400            | 380                    |
| DRAE 249-4       | 1x230V                | 3,4               | 0,82             | 1100               | 2700            | 430                    |
| DRAE 249-4K      | 1x230V                | 2,95              | 0,65             | 960                | 2500            | 410                    |
| DRAE 249-4L      | 1x230V                | 4,55              | 1                | 1110               | 4000            | 410                    |
| DRAE 251-4       | 1x230V                | 3,5               | 0,8              | 1160               | 3100            | 490                    |
| DRAE 251-4K      | 1x230V                | 2,9               | 0,64             | 890                | 3000            | 460                    |
| DRAE 251-4L      | 1x230V                | 5                 | 1,17             | 1170               | 4400            | 500                    |
| DRAE 279-4       | 1x230V                | 6,5               | 1,55             | 1110               | 4500            | 580                    |
| DRAE 281-4       | 1x230V                | 6,5               | 1,55             | 1110               | 4700            | 620                    |
| DRAE 282-4       | 1x230V                | 7,7               | 1,9              | 1250               | 5400            | 660                    |