




Característiques



- Motor de rotor extern protegit per termocontacte
- Velocitat regulable 0-100%
- Turbines equilibrades estàtica i dinàmicament segons ISO 1940
- Baix nivell sonor
- Versió trifàsica sota comanda

Especificacions

| Model             | Tensió<br>(V (50 Hz)) | Intensitat<br>(A) | Potència<br>(W) | Velocitat<br>(rpm) | Cabal<br>(m³/h) | Pressió Màxima<br>(Pa) |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 2GDF45 146/180L   | 1x230V                | 1,2               | 268             | 1865               | 850             | 500                    |
| 2GDF55 160/160L   | 1x230V                | 1,3               | 267             | 1730               | 815             | 650                    |
| 2GDF65 146/180L   | 1x230V                | 1,59              | 360             | 1975               | 1015            | 500                    |
| 2GDS 35 133/190L  | 1x230V                | 1                 | 213             | 1465               | 758             | 430                    |
| 2GDS15 120/126L   | 1x230V                | 0,47              | 100             | 1640               | 385             | 300                    |
| 2GDS25 133/190R   | 1x230V                | 1,1               | 207             | 1365               | 680             | 380                    |
| 2GDS35 133/190L** | 1x230V                | 1,03              | 215             | 2225               | 730             | 420                    |
| 4GDF55 160/160L   | 1x230V                | 0,72              | 164             | 1245               | 1005            | 190                    |
| 4GDF55 180/180L   | 1x230V                | 1,05              | 216             | 980                | 1260            | 240                    |
| 4GDF65 180/180L   | 1x230V                | 1,11              | 251             | 1140               | 1475            | 240                    |
| 4GDF65 200/200L   | 1x230V                | 1,24              | 281             | 1035               | 1550            | 310                    |
| 4GDS20 133/190LR  | 1x230V                | 0,31              | 66              | 1100               | 535             | 100                    |
| 4GDS25 133/190L   | 1x230V                | 0,35              | 76              | 1160               | 710             | 120                    |
| 4GDS25 146/180L   | 1x230V                | 0,53              | 116             | 1110               | 870             | 140                    |
| 4GDS25 146/216L   | 1x230V                | 0,37              | 83              | 980                | 730             | 140                    |
| 4GDS35 160/160L   | 1x230V                | 0,51              | 113             | 1025               | 860             | 180                    |