



Características



- Perfiles de aluminio extrusionado
- Paneles de chapa galvanizada con aislamiento interior de 25 mm de espesor
- Incluye caja de control y regulación con selector de 5 velocidades y cable de 20 con conectores rápidos RJ45
- Opcionalmente se dispone de reguladores con control automático según la temperatura, la depresión del local, etc.
- Compatibles con PLC o BMS
- Bajo demanda: con prefiltro en aspiración montado dentro de la caja

Especificaciones

Modelo	Tensión (V (50 Hz))	Intensidad (A)	Potencia (kW)	Velocidad (rpm)	Caudal (m³/h)	Presión Máxima (Pa)
VARIAIRBOX 43-7/74	1x230V	1,4	0,32	1080	1700	280
VARIAIRBOX 43-7/76	1x230V	0,75	0,17	760	1450	125
VARIAIRBOX 43-7/94	1x230V	2,6	0,57	1240	3000	260
VARIAIRBOX 43-7/94K	1x230V	2	0,44	1050	2700	260
VARIAIRBOX 54-9/94	1x230V	3,9	0,87	950	3600	360
VARIAIRBOX 54-9/96	1x230V	1,6	0,36	660	2600	170
VARIAIRBOX 64-10/104	1x230V	4,8	1,1	1050	4200	500
VARIAIRBOX 64-10/106	1x230V	2,8	0,6	875	4000	250
VARIAIRBOX 77-12/126	1x230V	5,2	1,15	820	5700	340