



Características



- Palas de media presión, construidas en aluminio perfilado tipo airfoil de alta eficacia con ángulo de pala regulable en reposo
- Carcasa de acero galvanizado profundo o pintado, en ejecución corta "1" o larga "2"
- Bridas de fijación en los dos extremos que le dan una gran rigidez
- Otras ejecuciones: Motores de 2 velocidades, modelos "Ex" antiexplosión, modelos para túneles, modelos con ángulo pala variable en marcha, modelos 100% reversibles
- Otros accesorios en opción: silenciadores, compuertas, persianas de sobrepresión, etc.
- Los modelos listados son de 9 palas. También disponibles con 3 o 6 palas y otras potencias de motor (el motor se calcula según el punto de trabajo requerido)

Especificaciones

Modelo	Velocidad (rpm)	Señal de Salida (V)
AXV 1000-9-4 - 11 kW	1440	60000
AXV 1000-9-4 - 22 kW	1440	78000
AXV 1000-9-4 - 4 kW	1440	30000
AXV 1000-9-4 - 5,5 kW	1440	42500
AXV 1000-9-4 - 7,5 kW	1440	52000
AXV 1000-9-6 - 1,1 kW	960	23000
AXV 1000-9-6 - 2,2 kW	960	35000
AXV 1000-9-6 - 4 kW	960	44000
AXV 1000-9-6 - 7,5 kW	960	54000
AXV 1000-9-8 - 0,55 kW	720	19000
AXV 1000-9-8 - 1,5 kW	720	31500
AXV 1250-9-4 - 15 kW	1440	73500
AXV 1250-9-4 - 22 kW	1440	91000
AXV 1250-9-4 - 37 kW	1440	128000
AXV 1250-9-4 - 55 kW	1440	153000
AXV 1250-9-6 - 15 kW	960	95000
AXV 1250-9-6 - 4 kW	960	44000
AXV 1250-9-6 - 7,5 kW	960	68000
AXV 1250-9-8 - 2,2 kW	720	35000
AXV 1250-9-8 - 5,5 kW	720	71000
AXV 1400-9-6 - 15 kW	960	108000
AXV 1400-9-6 - 30 kW	960	140000
AXV 1400-9-6 - 5,5 kW	960	62500
AXV 1400-9-6 - 7,5 kW	960	83000
AXV 1400-9-8 - 11 kW	720	100000
AXV 1400-9-8 - 2,2 kW	720	50000
AXV 1400-9-8 - 4 kW	720	68000
AXV 1400-9-8 - 7,5 kW	720	86500
AXV 1600-9-6 - 15 kW	960	118000
AXV 1600-9-6 - 30 kW	960	157000
AXV 1600-9-6 - 37 kW	960	185000
AXV 1600-9-6 - 7,5 kW	960	80000
AXV 1600-9-8 - 11 kW	720	119000
AXV 1600-9-8 - 22 kW	720	145000
AXV 1600-9-8 - 3 kW	720	64000



Modelo	Velocidad (rpm)	Señal de Salida (V)
AXV 1600-9-8 - 5,5 kW	720	87500
AXV 400-9-2 - 0,55 kW	2880	7500
AXV 400-9-2 - 1,1 kW	2880	9500
AXV 400-9-2 - 1,5 kW	2880	10300
AXV 400-9-4 - 0,37 kW	1440	5300
AXV 500-9-2 - 0,75 kW	2880	10500
AXV 500-9-2 - 1,5 kW	2880	13500
AXV 500-9-2 - 3 kW	2880	17250
AXV 500-9-4 - 0,55 kW	1440	9800
AXV 500-9-6 - 0,37 kW	960	6600
AXV 560-9-2 - 1,1 kW	2880	14500
AXV 560-9-2 - 2,2 kW	2880	18250
AXV 560-9-2 - 4 kW	2880	22000
AXV 560-9-4 - 0,55 kW	1440	11300
AXV 560-9-4 - 1,1 kW	1440	14000
AXV 560-9-6 - 0,37 kW	960	9600
AXV 630-9-2 - 1,1 kW	2880	16500
AXV 630-9-2 - 11 kW	2880	36000
AXV 630-9-2 - 2,2 kW	2880	21000
AXV 630-9-2 - 4 kW	2880	26000
AXV 630-9-4 - 0,37 kW	1440	11500
AXV 630-9-4 - 0,75 kW	1440	14700
AXV 630-9-4 - 1,5 kW	1440	18500
AXV 630-9-6 - 0,75 kW	960	13700
AXV 710-9-2 - 11 kW	2880	34000
AXV 710-9-2 - 18,5 kW	2880	43500
AXV 710-9-2 - 30 kW	2880	52500
AXV 710-9-2 - 7,5 kW	2880	24000
AXV 710-9-4 - 1,1 kW	1440	15000
AXV 710-9-4 - 2,2 kW	1440	21500
AXV 710-9-4 - 4 kW	1440	27000
AXV 710-9-6 - 0,37 kW	960	18000
AXV 710-9-6 - 1,1 kW	960	18000
AXV 800-9-4 - 2,2 kW	1440	22500
AXV 800-9-4 - 4 kW	1440	31000
AXV 800-9-4 - 7,5 kW	1440	40000
AXV 800-9-6 - 0,75 kW	960	17000
AXV 800-9-6 - 1,5 kW	960	22500
AXV 800-9-6 - 2,2 kW	960	26000
AXV 800-9-8 - 0,37 kW	720	13000
AXV 800-9-8 - 1,1 kW	720	20000
AXV 900-9-4 - 11 kW	1440	55000
AXV 900-9-4 - 2,2 kW	1440	24500
AXV 900-9-4 - 4 kW	1440	36500
AXV 900-9-4 - 7,5 kW	1440	47500
AXV 900-9-6 - 0,75 kW	960	20000
AXV 900-9-6 - 1,5 kW	960	27000
AXV 900-9-6 - 3 kW	960	35000